

VERIFONE V200c

NOUVELLE PLATEFORME DE SERVICES

Gamme de nouvelle génération, la plateforme Engage V200c de Verifone dispose de fonctionnalités avancées pour vos services à valeur ajoutée. Plus rapide et dotée d'une interface utilisateur interactive allée à une sécurité renforcée, la plateforme de services Engage offre aux clients une expérience inégalée sur le point de vente.

Le modèle V200c est doté d'applications modernes et innovantes, liaison parfaite entre un monde ouvert et un paiement sécurisé pour satisfaire et dépasser vos attentes. Cette plateforme repose sur des composants de qualité pour réduire votre coût de possession et maximiser votre investissement.



Design
Qualité
Durabilité

PERFORMANCE GARANTIE

- Écran couleur LCD QVGA 2,8" pour améliorer l'expérience multimédia
- Design ergonomique et robuste : idéal pour une utilisation fixe
- Vitesse de traitement optimisée pour une utilisation multimédia avancée
- Sécurité maximale et chiffrement de bout en bout
- Tous types de paiements acceptés : cartes à piste, à puce ou sans contact ou NFC
- Avec le Pack Commerce du V200c Plus, créez de nouvelles opportunités de revenus au point de vente en offrant un service à valeur ajoutée interactif et personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES

Processeur	600 MHz Processeur Cortex A9 32 bits RISC 1500 MIPS
Mémoire	384 Mo (256 Mo Flash + 128 Mo SDRAM)
Écran	Écran couleur QVGA 2,8"
Système d'exploitation	V/OS basé sur Linux
Clavier	Clavier numérique rétro-éclairé
Imprimante	30 Lignes par secondes Rouleau papier 40 mm
Lecteurs de cartes	Triple piste MSR – ISO 7810, 7811, 7813 Lecteur de cartes à puce – Certifié EMVCo
Sans contact	ISO 14443 A&B MiFare Compatible ISO 18092 Certification EMVCo L1 Compatible avec la plupart des systèmes NFC/sans contact
Connectivité	Ethernet RTC USB type A = hôte ou client ajustable par logiciel RS-232 alimenté Extension possible par câble en option : 1 RS-232 alimenté et USB hôte (type A ou mini)
Autres caractéristiques standard	2 lecteurs SAM
Sécurité	Certification PCI PTS 4
Alimentation	100 à 240 V, 50/60 Hz 8 V CC, 2,25 A
Environnement	Température de fonctionnement : 0 à 50°C Température de stockage : -20 à 60°C Humidité relative de 5 % à 90 %, sans condensation
Dimensions	Longueur : 190 mm ; Largeur : 80mm ; Hauteur : 70 mm Poids : 500g

Interface
utilisateur
intuitive



Investissement
durable et
performant



PACK COMMERCE : V200C PLUS

Connectivité	Wi-Fi 5 GHz + 2,4 GHz Bluetooth 4.0
Processeur	Accélérateur graphique
Mémoire	1024 Mo (512 Mo Flash, 512 Mo SDRAM) Micro-SD
Audio	Mono

VERIFONE P200

NOUVELLE GÉNÉRATION PERFORMANCE OPTIMISÉE

Gamme de nouvelle génération, la plateforme Engage P200 de Verifone dispose de fonctionnalités avancées pour vos services à valeur ajoutée. Appartenant à la nouvelle gamme interactive Engage, le PINpad P200 offre une expérience unique au client. Avec sa nouvelle interface utilisateur intuitive et son fonctionnement repensé, le P200 garantit une expérience client multimédia améliorée. La plateforme de services de nouvelle génération accepte tous les types de paiement : cartes à piste, à puce ou sans contact ou NFC. Vous bénéficiez en outre d'une fiabilité à toute épreuve pour plus de sérénité.

Design
Qualité
Durabilité

PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE

- Processeur performant et mémoire supplémentaire pour répondre à tous les types d'encaissement
- Tous types de paiements acceptés : cartes à piste, à puce ou sans contact ou NFC
- Installation facilitée grâce à un connecteur unique
- Sécurité maximale et chiffrement de bout en bout
- Création de nouvelles opportunités de revenus au point de vente avec le pack Commerce du P200 Plus

CARACTÉRISTIQUES

Processeur	600 MHz Processeur Cortex A9 32 bits RISC 1500 MIPS
Mémoire	384 Mo (256 Mo Flash + 128 Mo SDRAM)
Écran	Écran couleur QVGA 2,8"
Système d'exploitation	V/OS basé sur Linux
Clavier	Clavier numérique rétro-éclairé
Sécurité	Certification PCI PTS 4.X
Lecteurs de cartes	Triple piste MSR – ISO 7810, 7811, 7813 Lecteur de cartes à puce – Certifié EMVCo
Sans contact	ISO 14443 A&B MiFare Compatible ISO 18092 Certification EMVCo L1 Compatible avec la plupart des systèmes NFC/sans contact
Ports de communication	Connecteur unique compatible RS-232, USB Device, USB Host et Ethernet
Audio	Bipeur – transducteur audio piezo
Autres caractéristiques standard	2 lecteurs SAM
Alimentation	5-12 V CC, consommation max. 4 W Fonctionne en USB 5 V - 500 mA
Environnement	Température de fonctionnement : 0 à 50°C Température de stockage : -20 à 60°C Humidité relative de 5 % à 90 %, sans condensation
Dimensions	Longueur : 167mm ; Largeur : 80mm ; Hauteur : 44mm Poids : 280g
Options/Accessoires	Cache-code Alimentation Ethernet (POE 802.3af) Nombreux modèles de câbles disponibles

Interface utilisateur intuitive

Compatible paiements NFC/sans contact et EMV

PACK COMMERCE : P200 PLUS

Processeur	600 MHz Processeur Cortex A9 32 bits RISC 1500 MIPS + accélérateur graphique
Mémoire	1024 Mo (512 Mo Flash, 512 Mo SDRAM)
Connectivité	Ethernet Wi-Fi 5 GHz + 2,4 GHz Bluetooth 4.0
Audio	Mono
Autre	Connecteur micro-SD